



PRODUCTGEGEVENSBLAD

Productweergave




Productinformatie

| | |
|---------------|---------------------------|
| Artikelgroep | Adapterkoppeling CAC |
| Artikelnummer | CRA12037 |
| EAN / GTIN | 4260431851817 |
| Aanduiding | Adapterkoppeling CAC 1153 |

Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee leidingsystemen met verschillende buitendiameters en verschillende materialen of oppervlaktestructuren; voor het reduceren van verschillende pijpfafmetingen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

Technische illustratie



Maatvoering

| | |
|----------------|------------|
| A Spanbereik | 100-115 mm |
| B Spanbereik | 50-64 mm |
| L Lengte | 100 mm |

Specificatie

| | |
|---|----------------------------------|
| Druksterkte | 0,6 bar |
| Vacuümdrukverdeling | -0,3 bar |
| Bestendigheid tegen hoge druk reiniging | 120 bar |
| Dopsleutelinzet | SW 8 mm |
| Aandraaimoment | 6,0 Nm |
| Gewicht | 0.3 kg |
| Materiaal | EPDM, Roestvrij staal (AISI 304) |

CE-markering

| | |
|---------|--------------------|
| volgens | EN 681-1, EN 16397 |
|---------|--------------------|

Bestendigheid

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Hittebestendig | 120 °C |
| Koudebestendig | -40 °C |
| UV-bestendig | ✓ |
| Geschikt voor ondergronds gebruik | ✓ |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✓ |

