



PRODUCTGEGEVENSBLAD

Productweergave




Productinformatie

Artikelgroep	Adapterkoppeling CAC
Artikelnummer	CRA17416
EAN / GTIN	4260182344163
Aanduiding	Adapterkoppeling CAC 1923

Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee leidingsystemen met verschillende buitendiameters en verschillende materialen of oppervlaktestructuren; voor het reduceren van verschillende pijpfmetingen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

Technische illustratie



Maatvoering

A Spanbereik	170-192 mm
B Spanbereik	121-136 mm
L Lengte	120 mm

Specificatie

Druksterkte	0,6 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.93 kg
Materiaal	EPDM, Roestvrij staal (AISI 304)

CE-markering

volgens	EN 681-1, EN 16397
---------	--------------------

Bestendigheid

Hittebestendig	120 °C
Koudebestendig	-40 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

