



PRODUCTGEGEVENSBLAD

Productweergave




Productinformatie

Artikelgroep	Steekadapter CSA
Artikelnummer	CRA11021
EAN / GTIN	4260182345276
Aanduiding	Steekadapter CSA 125

Productbeschrijving

Interne adapter voor het verbinden van twee leidingsystemen met dezelfde pijpafmetingen (DN) alsook voor dezelfde of verschillende materialen en oppervlaktestructuren; geluidsreducerende afdichtlippen; aanbevolen voor verticale installatie voor zwart water; geschikt voor horizontale of verticale installatie voor grijs water; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weersbestendig materiaal.

Technische illustratie



Maatvoering

A Spanbereik	120-141 mm
B Spanbereik	117-127 mm
L Lengte / E insteek diepte	125 mm / 50 mm

Specificatie

Druksterkte	0,5 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.45 kg
Materiaal	TPE, Roestvrij staal (AISI 304), PVC (wit)

CE-markering

volgens	EN 681-2
---------	----------

Bestendigheid

Hittebestendig	140 °C
Koudebestendig	-60 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

