




## PRODUCTGEGEVENSBLAD

### Productweergave




### Productinformatie

Artikelgroep	Flexibele Koppeling CDC FKM
Artikelnummer	<b>CRA14032FKM</b>
EAN / GTIN	4260431851404
Aanduiding	Flexibele Koppeling CDC 165 FKM

### Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee pijpsystemen met dezelfde pijpafmetingen (DN), evenals voor dezelfde of verschillende materialen en oppervlaktestructuren; geluidsreducerende afdichtlippen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

### Technische illustratie



### Maatvoering

A   Spanbereik	140-165 mm
L   Lengte	120 mm

### Specificatie

Druksterkte	0,6 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.9 kg
Materiaal	FKM, Roestvrij staal (AISI 304)

### CE-markering

volgens	ISO 1629, ASTM D 1418
---------	-----------------------

### Bestendigheid

Hittebestendig	200 °C
Koudebestendig	-25 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

