



## PRODUCTGEGEVENSBLAD

### Productweergave




### Productinformatie

Artikelgroep	Flexibele Koppeling (versterkt) CSC
Artikelnummer	<b>CRA14041</b>
EAN / GTIN	4260182340417
Aanduiding	Flexibele Koppeling (versterkt) CSC 165

### Productbeschrijving

Externe adapter voor het verbinden van twee pijpsystemen met dezelfde pijpafmetingen (DN), evenals voor dezelfde of verschillende materialen en oppervlaktestructuren; geschikt voor hoge afschuifkrachtbelastingen; verschillen in buitendiameter van meer dan 10 mm dienen te worden gecompenseerd met Crassus compensaties; geluidsreducerende afdichtlippen; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal.

### Technische illustratie



### Maatvoering

A   Spanbereik	140-165 mm
L   Lengte	120 mm

### Specificatie

Druksterkte	2,5 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.858 kg
Materiaal	EPDM, Roestvrij staal (AISI 304)

### CE-markering

volgens	EN 681-1, EN 16397
---------	--------------------

### Bestendigheid

Hittebestendig	120 °C
Koudebestendig	-40 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

