



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Вид продукта




## Информация о продукте

Группа товаров	Полупол с фланцем, морозостойкий
Артикул	<b>CRA22803</b>
EAN / GTIN	4260431850209
Обозначение	Полупол ПВХ с фланцем, морозостойкий

## Описание продукта

Для установки на улице на участках без движения транспорта; для отведения серых вод; производительность: 1,67 л/с; с водонепроницаемым, окружным трехреберным уплотнением Crassus; масло- и битумостойкий фольговый фланец (d = около 50 см); винтовая нержавеющая стальная решетка класса КЗ (нагрузка до максимума 300 кг) 15x15 см; морозостойкий запаховый сифон, ситец для удержания осадка и защитный крышка для времени строительства; высота конструкции: слив около 110 мм, монтажная рама непрерывно регулируемая и вращаемая от 30 до 70 мм; подключение: PVC трубы DN 110 вертикально; по стандарту DIN 1253; по стандарту DIN 18533 W1-E и W2.1-E

## Техническое изображение



## Размер

A   пластиковая решетка	150x150 мм
B   соединительная труба ø	DN 110 мм

## Спецификация

Давление плотность	2.5 bar
Вес	1.1 kg
Материал	Труба КГ (ПВХ), Нержавеющая сталь (AISI 304), ЭПДМ

Проверка / Утверждение	MPA
---------------------------	-----

## Сопrotивление

Устойчивый к УФ-излучению	✓
Подходит для использования в грунте	✓
Подходит для врезного монтажа	✓

