



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Вид продукта

# Информация о продукте



Группа товаров	Пресс-уплотнение CMS-SF
Артикул	CRA21163V2A
EAN / GTIN	4260391372148
Обозначение	Пресс-уплотнение CMS30-SF, DN 50mm for OD 0-25mm

## Описание продукта

Провод с крупным фланцем, приблизительно 10 мм вокруг; свободно выбираемые размеры: для установки в основные отверстия или облицовочные трубы; для прохода различных сред (трубы, кабели и т. д.); устойчив к воде под давлением и без давления; сварные болты для оптимальной стабильности и защиты от коррозии; материал устойчив к УФ и погодным условиям.

### Техническое изображение

#### Размер

монтажа



А   колонковое бурение	50 мм
В   медийная труба	0-25 мм
L   Уплотнение	30 мм
Спецификация	
Давление плотность	2.5 bar
Bec	переменный
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304)
Проверка / Утверждение	MPA
Сопротивление	
Устойчивый к УФ- излучению	•
Подходит для использования в грунте	•
Подходит для врезного	

Josef-Orlopp-Straße 37 10365 Berlin, Германия Местный суд Berlin HRA 50944 B