




Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

## ÜRÜN VERİ TABLOSU

## Ürün görünümü




## Ürün bilgileri

Ürün grubu	Adaptör bağlantı CAC FKM
Makale numarası	<b>CRA12054FKM</b>
EAN / GTIN	4260431851442
Tanım	Adaptör bağlantı CAC 1252 FKM

## Ürün açıklaması

Farklı dış çaplara ve farklı malzemelere veya yüzey yapılarına sahip iki boru sisteminin bağlanması için dıştan monte edilen adaptör; farklı boru boyutlarını küçültmek için; yatay veya dikey montaj için uygun; siva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

## Teknik çizim



## Boyutlandırma

A   Sıkma aralığı	110-125 mm
B   Sıkma aralığı	100-115 mm
L   Uzunluk	105 mm

## Özellik

Basınç yoğunluğu	0,6 bar
Vakum basınç yoğunluğu	-0,3 bar
Yüksek basınçlı yıkama direnci	120 bar
Soket anahtar takımı	SW 8 mm
Tork momenti	6,0 Nm
Ağırlık	0.5 kg
Malzeme	FKM, Paslanmaz çelik (AISI 304)

## CE İşaretleme

göre	ISO 1629, ASTM D 1418
------	-----------------------

## Direnç

Isıya dayanıklı	200 °C
Soğuğa dayanıklı	-25 °C
UV-dayanıklı	✓
Yeraltı kullanımına uygun	✓
Gömme montaja uygun	✓

