




Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

ÜRÜN VERİ TABLOSU

Ürün görünümü




Ürün bilgileri

Ürün grubu	Adaptör bağlantı CAC FKM
Makale numarası	CRA12062FKM
EAN / GTIN	4260431851473
Tanım	Adaptör bağlantı CAC 1602 FKM

Ürün açıklaması

Farklı dış çaplara ve farklı malzemelere veya yüzey yapılarına sahip iki boru sisteminin bağlanması için dıştan monte edilen adaptör; farklı boru boyutlarını küçültmek için; yatay veya dikey montaj için uygun; siva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

Teknik çizim



Boyutlandırma

A Sıkma aralığı	144-160 mm
B Sıkma aralığı	110-122 mm
L Uzunluk	120 mm

Özellik

Basınç yoğunluğu	0,6 bar
Vakum basınç yoğunluğu	-0,3 bar
Yüksek basınçlı yıkama direnci	120 bar
Soket anahtar takımı	SW 8 mm
Tork momenti	6,0 Nm
Ağırlık	0.7 kg
Malzeme	FKM, Paslanmaz çelik (AISI 304)

CE İşaretleme

göre	ISO 1629, ASTM D 1418
------	-----------------------

Direnç

Isıya dayanıklı	200 °C
Soğuğa dayanıklı	-25 °C
UV-dayanıklı	✓
Yeraltı kullanımına uygun	✓
Gömme montaja uygun	✓

