



Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

ÜRÜN VERİ TABLOSU

Ürün görünümü




Ürün bilgileri

Ürün grubu	Adaptör bağlantı CAC
Makale numarası	CRA17415
EAN / GTIN	4260182344156
Tanım	Adaptör bağlantı CAC 1922

Ürün açıklaması

Farklı dış çapları ile farklı malzemeler veya yüzey yapılarına sahip iki boru sisteminin bağlanması için dıştan takılan adaptör; farklı boru boyutlarının küçültülmesi için; yatay veya dikey montaj için uygun; sıva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

Teknik çizim



Boyutlandırma

A Sıkma aralığı	170-192 mm
B Sıkma aralığı	110-122 mm
L Uzunluk	120 mm

Özellik

Basınç yoğunluğu	0,6 bar
Vakum basınç yoğunluğu	-0,3 bar
Yüksek basınçlı yıkama direnci	120 bar
Soket anahtar takımı	SW 8 mm
Tork momenti	6,0 Nm
Ağırlık	0.885 kg
Malzeme	EPDM, Paslanmaz çelik (AISI 304)

CE İşaretleme

göre	EN 681-1, EN 16397
------	--------------------

Direnç

Isıya dayanıklı	120 °C
Soğuğa dayanıklı	-40 °C
UV-dayanıklı	✓
Yeraltı kullanımına uygun	✓
Gömme montaja uygun	✓

