



Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

ÜRÜN VERİ TABLOSU

Ürün görünümü



Ürün bilgileri

Ürün grubu	Lastik adaptör CGA
Makale numarası	CRA10007
EAN / GTIN	4260182340073
Tanım	Lastik adaptör CGA 178 160

Ürün açıklaması

Farklı dış veya iç çaplar, malzemeler veya yüzey yapılarına sahip iki boru sisteminin bağlanmasını ve küçültülmesini sağlayan dahili adaptör; bağlantı her zaman bir boru dış çapına veya iç çapına (indirgeme) uyar; diğer Crassus adaptörleri ile uyumlu; gürültü azaltıcı; yatay veya dikey montaj için uygun; sıva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

Teknik çizim



Boyutlandırma

A Sıkma aralığı	178 mm
B Sıkma aralığı	160 mm
L Uzunluk	36 mm

Özellik

Basınç yoğunluğu	0,5 bar
Vakum basınç yoğunluğu	-0,3 bar
Yüksek basınçlı yıkama direnci	120 bar
Ağırlık	0.2 kg
Malzeme	TPE

CE işaretleme

göre	EN 681-2
------	----------

Direnc

Isıya dayanıklı	140 °C
Soğuğa dayanıklı	-60 °C
UV-dayanıklı	✓
Yeraltı kullanımına uygun	✓
Gömme montaja uygun	✓

