



Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

ÜRÜN VERİ TABLOSU

Ürün görünümü




Ürün bilgileri

Ürün grubu	Fiş adaptörü CSA
Makale numarası	CRA11023
EAN / GTIN	4260182345917
Tanım	Fiş adaptörü CSA 150

Ürün açıklaması

Aynı boru boyutları (DN) ile aynı veya farklı malzemeler ve yüzey yapıları için iki boru sisteminin bağlanması için içten monte edilen adaptör; gürültüyü azaltan conta dudakları; siyah su için dikey montaj önerilir; gri su için yatay veya dikey montaj için uygundur; sıva altı, beton ve toprakta kullanım için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

Teknik çizim



Boyutlandırma

A Sıkma aralığı	150-168 mm
B Sıkma aralığı	145-157 mm
L Uzunluk / E ekleme derinliği	145 mm / 60 mm

Özellik

Basınç yoğunluğu	2,5 bar
Vakum basınç yoğunluğu	-0,3 bar
Yüksek basınçlı yıkama direnci	120 bar
Soket anahtar takımı	SW 8 mm
Tork momenti	6,0 Nm
Ağırlık	0.84 kg
Malzeme	EPDM, Paslanmaz çelik (AISI 304), PVC (beyaz)

CE işaretleme

göre	EN 681-1
------	----------

Direnç

Isıya dayanıklı	140 °C
Soğuğa dayanıklı	-60 °C
UV-dayanıklı	✓
Yeraltı kullanımına uygun	✓
Gömme montaja uygun	✓

