




Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

ÜRÜN VERİ TABLOSU

Ürün görünümü



Ürün bilgileri

Ürün grubu Hortum adaptörü CSC FKM

Makale numarası **CRA16217FKM**


EAN / GTIN 4260431851640

Tanım Hortum adaptörü CSC 200 FKM

Ürün açıklaması

Aynı boru boyutları (DN) için iki boru sisteminin yanı sıra aynı veya farklı malzemeler ve yüzey yapıları için dışa monte edilen adaptör; yüksek kesme kuvveti yükleri için uygun; 10 mm'den fazla dış çap farklılıkları Crassus dengeleme halkaları ile telafi edilmelidir; gürültüyü azaltan conta dudakları; yatay veya dikey montaj için uygun; sıva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

Teknik çizim



Boyutlandırma

A | Sıkma aralığı 175-200 mm

L | Uzunluk 150 mm

Özellik

Basınç yoğunluğu 2,5 bar

Vakum basınç yoğunluğu -0,3 bar

Yüksek basınçlı yıkama direnci 120 bar

Soket anahtar takımı SW 8 mm

Tork momenti 6,0 Nm

Ağırlık 1.2 kg

Malzeme FKM, Paslanmaz çelik (AISI 304)

CE işaretleme

göre ISO 1629, ASTM D 1418

Direnç

Isıya dayanıklı 200 °C

Soğuğa dayanıklı -25 °C

UV-dayanıklı ✓

Yeraltı kullanımına uygun ✓

Gömme montaja uygun ✓

