



Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

ÜRÜN VERİ TABLOSU

Ürün görünümü




Ürün bilgileri

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Ürün grubu | Hortum adaptörü CSC |
| Makale numarası | CRA14109 |
| EAN / GTIN | 4260182341033 |
| Tanım | Hortum adaptörü CSC 125 |

Ürün açıklaması

Aynı boru boyutları (DN) için iki boru sisteminin yanı sıra aynı veya farklı malzemeler ve yüzey yapıları için dışa monte edilen adaptör; yüksek kesme kuvveti yükleri için uygun; 10 mm'den fazla dış çap farklılıkları Crassus dengeleme halkaları ile telafi edilmelidir; gürültüyü azaltan conta dudakları; yatay veya dikey montaj için uygun; sıva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

Teknik çizim



Boyutlandırma

| | |
|-------------------|------------|
| A Sıkma aralığı | 110-125 mm |
| L Uzunluk | 120 mm |

Özellik

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Basınç yoğunluğu | 2,5 bar |
| Vakum basınç yoğunluğu | -0,3 bar |
| Yüksek basınçlı yıkama direnci | 120 bar |
| Soket anahtar takımı | SW 8 mm |
| Tork momenti | 6,0 Nm |
| Ağırlık | 0.774 kg |
| Malzeme | EPDM, Paslanmaz çelik (AISI 304) |

CE işaretleme

| | |
|------|--------------------|
| göre | EN 681-1, EN 16397 |
|------|--------------------|

Direnc

| | |
|---------------------------|--------|
| Isıya dayanıklı | 120 °C |
| Soğuğa dayanıklı | -40 °C |
| UV-dayanıklı | ✓ |
| Yeraltı kullanımına uygun | ✓ |
| Gömme montaja uygun | ✓ |

