



Ürün veri sayfası PDF dosyası olarak

## ÜRÜN VERİ TABLOSU

## Ürün görünümü




## Ürün bilgileri

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Ürün grubu      | Hortum adaptörü CSC     |
| Makale numarası | <b>CRA16219</b>         |
| EAN / GTIN      | 4260182342190           |
| Tanım           | Hortum adaptörü CSC 225 |

## Ürün açıklaması

Aynı boru boyutları (DN) için iki boru sisteminin yanı sıra aynı veya farklı malzemeler ve yüzey yapıları için dışa monte edilen adaptör; yüksek kesme kuvveti yükleri için uygun; 10 mm'den fazla dış çap farklılıkları Crassus dengeleme halkaları ile telafi edilmelidir; gürültüyü azaltan conta dudakları; yatay veya dikey montaj için uygun; sıva, beton ve toprak altı kullanımı için uygun; UV ve hava koşullarına dayanıklı malzeme.

## Teknik çizim



## Boyutlandırma

|                   |            |
|-------------------|------------|
| A   Sıkma aralığı | 200-225 mm |
| L   Uzunluk       | 150 mm     |

## Özellik

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Basınç yoğunluğu               | 2,5 bar                          |
| Vakum basınç yoğunluğu         | -0,3 bar                         |
| Yüksek basınçlı yıkama direnci | 120 bar                          |
| Soket anahtar takımı           | SW 8 mm                          |
| Tork momenti                   | 10.0 Nm                          |
| Ağırlık                        | 1.5 kg                           |
| Malzeme                        | EPDM, Paslanmaz çelik (AISI 304) |

## CE işaretleme

|      |                    |
|------|--------------------|
| göre | EN 681-1, EN 16397 |
|------|--------------------|

## Direnc

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Isıya dayanıklı           | 120 °C |
| Soğuğa dayanıklı          | -40 °C |
| UV-dayanıklı              | ✓      |
| Yeraltı kullanımına uygun | ✓      |
| Gömme montaja uygun       | ✓      |

