



Технічний опис продукту у форматі PDF

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

Вигляд продукту




Інформація про продукт

Група товару	З'єднувач САС
Номер товару	CRA17415
EAN / GTIN	4260182344156
Найменування	З'єднувач САС 1922

Опис продукту

Зовнішній адаптер для з'єднання двох систем трубопроводів з різними зовнішніми діаметрами, а також з різними матеріалами або структурами поверхонь; для зменшення різних розмірів труб; підходить для горизонтального або вертикального монтажу; підходить для використання під штукатуркою, у бетоні та в ґрунті; матеріал стійкий до УФ і погодних умов.

Технічне зображення



Розмір

A діапазон затиску	170-192 мм
B діапазон затиску	110-122 мм
L довжина	120 мм

Специфікація

Густина тиску	0,6 bar
Густина вакуумного тиску	-0,3 bar
Стійкість до високого тиску при промиванні	120 bar
Вкладка для головки ключа	SW 8 mm
Крутний момент	6,0 Nm
Вага	0.885 kg
Матеріал	ЕПДМ, Нержавіюча сталь (AISI 304)

Позначення CE

згідно з	EN 681-1, EN 16397
----------	--------------------

Стійкість

Термостійкий	120 °C
Морозостійкий	-40 °C
Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

