



Технічний опис продукту у форматі PDF

# ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

## Вигляд продукту




## Інформація про продукт

Група товару	Підлоговий злив з фланцем з
Номер товару	<b>CRA22803</b>
EAN / GTIN	4260431850209
Найменування	Підлоговий злив ПВХ з фланцем з

## Опис продукту

Для встановлення зовні у зонах без руху транспорту; для відведення сірих вод; продуктивність: 1,67 л/с; з герметичним, обтікаючим усіма боками ущільненням з трьома гребенями Crassus; масло- та бітумостійкий фольговий фланець (d = приблизно 50 см); виноробна нержавіюча сталь Класу К3 (до максимуму 300 кг) 15x15 см; морозостійкий запаховий сифон, сито для утримання осаду та захисний кришка для будівельного часу; висота конструкції: сливовий отвір приблизно 110 мм, монтажна рама безперервно регульована та обертається від 30 до 70 мм; підключення: PVC труби DN 110 вертикально; за стандартом DIN 1253; за стандартом DIN 18533 W1-E та W2.1-E

## Технічне зображення



## Розмір

A   пластикова решітка	150x150 мм
B   сполучна труба ø	DN 110 мм

## Специфікація

Густина тиску	2.5 bar
Вага	1.1 kg
Матеріал	Труба КГ (ПВХ), Нержавіюча сталь (AISI 304), ЕПДМ

<b>Перевірка / Затвердження</b>	MPA
---------------------------------	-----

## Стійкість

Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

