



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

Вигляд продукту




Інформація про продукт

Група товару	Підлоговий злив
Номер товару	CRA22802
EAN / GTIN	4260431850186
Найменування	Підлоговий злив ПВХ морозостійкий

Опис продукту

Для установки на відкритих майданчиках без рухомого транспорту; для відведення сірих вод; продуктивність: 1,67 л/с; з герметичним, обтікаючим усіма боками ущільненням з трьома гребенями Crassus; виннорізний решітчастий корпус з нержавіючої сталі класу К3 (завантажується до максимуму 300 кг) 15x15 см; морозостійкий сифон, сітка для утримання відкладень і захисний кришка для будівельного часу; висота конструкції: відвід приблизно 110 мм, монтажна рама безперервно регульована та оберտальна від 30 до 70 мм; підключення: ПВХ труби DN 110 вертикально; за стандартом DIN 1253

Технічне зображення



Розмір

A Нержавіюча сталева сітка	150x150 мм
B сполучна труба ø	DN 110 мм

Специфікація

Густина тиску	2.5 bar
Вага	1 kg
Матеріал	Труба КГ (ПВХ), Нержавіюча сталь (AISI 304), ЕПДМ

Перевірка / Затвердження	MPA
---------------------------------	-----

Стійкість

Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

