



## ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

## Вигляд продукту





## Інформація про продукт

Група товару	Перехід вставний Комбінований СКА
Номер товару	<b>CRA10015</b>
EAN / GTIN	4260182340158
Найменування	Перехід вставний Комбінований СКА 123-130   110/75

## Опис продукту

Внутрішній адаптер для з'єднання та зменшення двох систем трубопроводів різних зовнішніх або внутрішніх діаметрів, матеріалів або структур поверхонь; з'єднання завжди відбувається на зовнішній діаметр труби або в внутрішній діаметр труби (зменшення); декілька можливостей комбінування на адаптер; підходить для горизонтального або вертикального монтажу; сумісний з іншими адаптерами Crassus; підходить для використання під штукатуркою, у бетоні та в ґрунті; матеріал стійкий до УФ і погодних умов; знижує шум.

## Технічне зображення



## Розмір

A   діапазон затиску	123-130 мм
B   діапазон затиску	110 / 75 мм
L   довжина	68 мм

## Специфікація

Густина тиску	0,5 bar
Густина вакуумного тиску	-0,3 bar
Стійкість до високого тиску при промиванні	120 bar
Вага	0.244 kg
Матеріал	TPE

## Позначення CE

згідно з	EN 681-2
----------	----------

## Стійкість

Термостійкий	140 °C
Морозостійкий	-60 °C
Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

