



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

Вигляд продукту




Інформація про продукт

Група товару	Перехід CSA
Номер товару	CRA11020
EAN / GTIN	4260182340202
Найменування	Перехід CSA 100

Опис продукту

Внутрішній адаптер для з'єднання двох систем трубопроводів з однаковими розмірами труб (DN) та для однакових або різних матеріалів і структур поверхонь; ущільнювальні губи, що знижують шум; рекомендується для вертикального монтажу для стічних вод; підходить для горизонтального або вертикального монтажу для сірих вод; підходить для використання під штукатуркою, у бетоні та в ґрунті; матеріал стійкий до УФ і погодних умов.

Технічне зображення



Розмір

A діапазон затиску	100-116 мм
B діапазон затиску	100-105 мм
L довжина / E глибина введення	115 mm / 45 mm

Специфікація

Густина тиску	0,5 bar
Густина вакуумного тиску	-0,3 bar
Стійкість до високого тиску при промиванні	120 bar
Вкладка для головки ключа	SW 8 mm
Крутний момент	6,0 Nm
Вага	0.311 kg
Матеріал	TPE, Нержавіюча сталь (AISI 304), ПВХ (білий)

Позначення CE

згідно з	EN 681-2
----------	----------

Стійкість

Термостійкий	140 °C
Морозостійкий	-60 °C
Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

