



Технічний опис продукту у форматі PDF

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

Вигляд продукту




Інформація про продукт

| | |
|--------------|-----------------|
| Група товару | Перехід CSA |
| Номер товару | CRA11021 |
| EAN / GTIN | 4260182345276 |
| Найменування | Перехід CSA 125 |

Опис продукту

Внутрішній адаптер для з'єднання двох систем трубопроводів з однаковими розмірами труб (DN) та для однакових або різних матеріалів і структур поверхонь; ущільнювальні губи, що знижують шум; рекомендується для вертикального монтажу для стічних вод; підходить для горизонтального або вертикального монтажу для сірих вод; підходить для використання під штукатуркою, у бетоні та в ґрунті; матеріал стійкий до УФ і погодних умов.

Технічне зображення



Розмір

| | |
|------------------------------------|----------------|
| A діапазон затиску | 120-141 мм |
| B діапазон затиску | 117-127 мм |
| L довжина / E глибина введення | 125 mm / 50 mm |

Специфікація

| | |
|--|---|
| Густина тиску | 0,5 bar |
| Густина вакуумного тиску | -0,3 bar |
| Стійкість до високого тиску при промиванні | 120 bar |
| Вкладка для головки ключа | SW 8 mm |
| Крутний момент | 6,0 Nm |
| Вага | 0.45 kg |
| Матеріал | TPE, Нержавіюча сталь (AISI 304), ПВХ (білий) |

Позначення CE

| | |
|----------|----------|
| згідно з | EN 681-2 |
|----------|----------|

Стійкість

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Термостійкий | 140 °C |
| Морозостійкий | -60 °C |
| Стійкий до УФ-випромінювання | ✓ |
| Придатний для використання у ґрунті | ✓ |
| Придатний для вбудованого монтажу | ✓ |

