



## ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКТУ

## Вигляд продукту




## Інформація про продукт

Група товару	Прес-Ущільнювач CMS-SF
Номер товару	<b>CRA21163V2A</b>
EAN / GTIN	4260391372148
Найменування	Прес-Ущільнювач CMS30-SF, DN 50mm for OD 0-25mm

## Опис продукту

Провід з великою фланцевою, приблизно 10 мм навколо; вільно вибирається розмірами: для установки в основні отвори або облицьовувальні труби; для проходу різних середовищ (труби, кабелі тощо); стійкий до тиску та без тиску води; зварені болти для оптимальної стійкості та захисту від корозії; матеріал стійкий до УФ та погодних умов.

## Технічне зображення



## Розмір

A   колонкове буріння	50 мм
B   канал медіа	0-25 мм
L   Ущільнення	30 мм

## Специфікація

Густина тиску	2.5 bar
Вага	змінний
Матеріал	ЕПДМ, Нержавіюча сталь (AISI 304)

**Перевірка / Затвердження** MPA

## Стійкість

Стійкий до УФ-випромінювання	✓
Придатний для використання у ґрунті	✓
Придатний для вбудованого монтажу	✓

